NLP方向总结-翻译

- 论文
  - Training Neural Machine Translation To Apply Terminology Constraints
    - 术语限制的翻译
      - 定义
        - 类似领域适应的翻译，通过使用自定义的专业术语词典，让模型翻译的通顺的专业术语，而非词典的专业术语翻译，例如underfit，就要翻译成欠拟合而不是失活
      - 其它实现方法：解码时限制，贪心查询最大计算量
        - GBS:Grid Beam Search
        - DBA:dynamic beam allocation
      - 本文方法：术语翻译作为内容标签被输入，即输入为单词时术语的特征，不在解码时限制
        - 数据处理方法有3种
          - Append：train-by-append
            - 图1：源单词abernates后面加上应该翻译正确的术语Stalwartsier
          - Replace：train-by-replace
            - 图1：源单词abernates被从原句子中直接替换成Stalwartsier
          - 注意tokenizer从原了源和目标语句，所以可以直接在源句子上修改
          - 注意额外的标签：0代表源词（默认），1代表源词，2代表目标词。
            - 被嵌入到10维，然后与子词嵌入相拼接
          - 注意：标注了术语的句子大概占10%，其余保持不变，防止重露偏差
        - 优点：推理速度快，缺点：个人认为不能用来它预训练模型，需要从头训练，耗时较长
        - 优点
  - Unsupervised Domain Adaptation for Neural Machine Translation with Domain-Aware Feature Embeddings
    - 翻译无监督领域适应
      - 定义
        - 训练领域适应的翻译模型时，缺乏平行翻译语料时，我们使用预域内的单语数据进行无监督训练，提高模型翻译效果
      - 本文的方法：DAFE(Domain-Aware Feature Embeddings)
        - 通过将表示分解成不同的部分来执行无监督的领域适应
      - 模型:基于Transformer模型修改
        - DAFE结构
          - base网络：tfbase表示
            - 学习不同任务和领域的共同特征，翻译的编码器-解码器结构
          - 领域网络：tfv表示
            - 领域特征嵌入学习
          - 任务网络：tfs表示
            - 任务特征嵌入学习
          - 合并嵌入
            - 领域网络的输入和任务网络的输入通过加法进入了tfbase网络，注意：每层都会它入，如图1
          - 合并层
            - 将tfbase、tfv和tfs的输出拼接，然后通过一个线性变换将它们投影回原始维度，以保持模型的维度一致性。这个合并层允许模型学习如何最有效地结合来自不同专门网络的信息，从而提高模型在处理多领域数据时的性能。
        - 训练目标
          - 翻译的目标：给定源语料，源任务，目标领域，和合翻译的结果
          - 语言模型目标：目标语料句子被随机丢弃和打乱，让模型学习式预测
        - 实验对比：表1
          - 模型1：复制法，复制的单语数据模型。(Copy)
          - 模型2：逆向翻译法：逆向翻译的目标-源模型(back)
          - 模型3：仅仅使用逆向翻译的数据来训练DAFE(Back+DAFE)
          - 模型4：用DAFE训练的目标-源模型生成逆向翻译数据，用它来训练前向模型(Back+DAFE)
          - 模型5：使用Back-DAFE来生成合成的域内数据，并用逆向翻译的数据来训练DAFE模型(Back-DAFE + DAFE)，效果最好
  - Domain Adaptation and Multi-Domain Adaptation for Neural Machine Translation: A Survey
    - 领域适应
      - 定义
        - 不同的领域
          - 出处-文本的来源
          - 主题-文本的主题（专业术语和语义的转移）
          - 体裁-文本的风格，语法，例如象法的新闻文风格
        - 领域适应性解释为任何旨在改善现有系统对某一之前或语言没有数的最强的方案
        - 通用领域的模型翻译的结构快速能在某一个专业领域进行翻译
      - 分类
        - 单领域适应：模型只能在某个领域翻译良好
        - 多领域适应：在多个领域翻译良好
          - 遇到的问题
            - 灾难性遗忘：在领域A上表现出色的模型在领域B上进行了微调，那么它可能会显著降低其在领域A上的表现能力。这个现象被称为灾难性遗忘，它是神经网络在学习新任务时可能面临的一个挑战。
            - 兼露偏差:模型训练与预测过程之间的不匹配。在训练时每一个词输入都来自真实样本，但是在推断时当前输入用的却是上一个词的输入
            - 过拟合:在领域B上表现出色的模型在领域B上进行了微调，那么它可能会过拟合于这个新的领域A。这意味着它在领域A上的表现可能会显著下降
            - 过拟合或“兼露偏差”
      - 现代翻译系统模型
        - 表示特征
          - 单词表：使用子词单词表，例如字节对编码(BPE)
          - 内联Tags：附加特征
            - 优点：单词表示更密集，更有效
            - 自定义一些标签作为输入特征例如在定义术语翻译一个单词，判断该词是人的物
            - 翻译源或目标的上一句和下一句分别是什么，提取出一些特征
          - 结合上下文
        - 主要使用Transformer结构
          - 解码器
          - 并行
          - self-attention和编码器解码器之间的attention
            - 残差结构：网络变得更深
            - 残叠结构
            - LN：前归一化，训练更稳定，Robust
        - 损失
          - 交叉熵损失LCE
          - 标签分布平滑：解决兼露偏差
          - 梯度回流裁剪正则化：L2范
          - Dropout
        - 推理
          - 使用beam search
          - 集成模型
            - 多个模型集成，解码速度降低，性能提高
            - 方法2：一个模型产生翻译，另一个模型对翻译结果纠正，一般是对专业词汇进行修正
            - 方法1：集成模型权重调整
          - checkpoint平均
            - 保存训练中的多个checkpoint，并平均参数
        - 加噪声：提高模型鲁棒性
        - 数据
          - 语料不足：单语生成平行语料
            - 逆向翻译：Back Translation
            - 如果那个人不懂英文，那么就用中文翻译成英文，然后用工具把英文翻译回中文，对比原始中文和翻译完成的中文的差别，逆向翻译的正确要比英子语文本，正向翻译中的任何错误（如标点符号问题或用写错误）都会被引入到模型中，这可能会进一步放大这些问题。
            - 正向翻译自然数据因为源句，并用现有的源到目标NMT模型生成合成目标句。
            - 正向翻译：Forward Translation
          - 半合成数据
            - 即单语数据+翻译词，即一些专业术语对应的翻译词
          - 完全合成语料
            - 根据词库等生成自定义的翻译的平行语料库
        - 域模型结构
          - 域标签嵌入：领域标签也可以直接与词嵌入相结合。
          - 特定领域的子网络
            - 特定领域的解码器
            - 领域分类器
          - 适配器
            - 冻结预训练模型参数，增加新的层用于领域微调，例如图片解码器最后一部分。
            - 既到稀疏的或未充分使用的参数子集以实现最小的模型适应，进行细的微调
            - 微调更少的步
            - 冻结参数
            - 参数正则化
            - 知识蒸馏
          - 智能寻找需要更新的参数
        - 训练
          - 解决灾难遗忘：尽量减少模型参数的变化
          - 解决兼露偏差：使用最小风险训练目标MRT，使用BLEU分数
          - 提高模型收敛速度和模型质量
            - 课程学习：从容易到难进行学习
            - BLEU评估翻译输出的重实标准，其核心思想是工后最接文和参考译文之间重叠的单词和短语（n-grams）的数量，BLEU度量的范围是0到1，其中1表示与参考译文的最完相同。
            - 1.防止隐私和关键数据泄露
            - 2. 过早的拟合的知识是可以被遗忘的
        - 低资源数据训练
          - 通过正向或逆向翻译创建合成数据
          - 低资源语料和高资源语上联合训练以实现“相似语言正则化”
          - 迁可以通过上下文消除歧义
        - 文档翻译作为一个领域
          - 例如翻译同一个文档时风格是统一的
          - 还可以通过上下文消除歧义
          - 语言保持相同的
        - 神经性解释学习
          - 即有选择的让模型通忘部分知识
  - Vocabulary Adaptation for Domain Adaptation in Neural Machine Translation
    - 单词表适应
      - 定义
        - 领域适应
          - 我们通常有大量的一般平行语料，例如中文到英文的国际会议的语料，我们用这个训练翻译模型，但是这个模型对在医疗领域的翻译并不好，例如用到医学领域，这时，我们需要领域适应
        - 多领域适应
          - 一个翻译模型可能被要对医学领域翻译好，也需要对生物领域翻译好，也需要对工程领域翻译好
        - 领域适应的方法之微调
          - 通用领域的模型微调到能够对某个领域翻译有良好的表现
        - 无监督领域适应
          - 这个很神奇，有待研究，只需要单语数据，例如某个单个语言，不需要平行语料库
        - 数据增强方法之逆向翻译Back-translation
          - 对翻译模型效果略有提升
      - 现有知识
        - 以前的方法VS本文方法
          - 1. LU前可能会忽略掉内表达应，导致目标领域未知词无法处理，或者说又不能正确的转移（将不同领域的同一个词代表不同的意思）
          - 2. 经通常使用的是sub-tokenization的方法，例如SentencePiece，这时出现OOV的概率较小，但是还是会因篇幅中间的缘故和词的特殊，
            - eg子词法：例如，“alloy”→“all”+“o”+“y”）
          - 3. 本文方法能把传统的跟调性能提升3.8个BLEU百分点，方法：从目标域的单语数据中导出的一般单词嵌入加到原词嵌入空间的嵌入空，（图1）
            - 优点：
            - 1. 为使用单语语料库的逆向翻译（back-translation）相比，单词表通应性表现出很种的优点。
            - 2. 单词表的不匹配现象了领域的适应，本文的单词表现在方法提高了BLEU性能。
      - 单词表调整的问题
        - 1.预训练模型阶段
          - 缺点：不够灵活，我们可能不能随意和调整最适应新个领域，并且还多的不相干的目标域单词表加入也影响到训练
          - 缺点：预训练模型的嵌入空间与目标域词嵌入空间无关，模型效果差
        - 2. 微调模型阶段
          - 直接法：目标域的词嵌入直接替换预训练的NMT模型的编码器嵌入和解码器嵌入
          - 本文的方法:是把目标域经过CBOW训练后，把单词表和嵌入层都进行替换
      - 本文方法
        - Step1：归纳目标域嵌入
          - 使用CBOW方法从目标域的单语数据中归纳出目标域词嵌入
        - Step2：跨域投影嵌入
          - 目标域词嵌入投影到预训练好的解码器嵌入空间
            - 方法1：线性不相关的变换
            - 方法2：本文所采用的方法，使用locally linear mapping(局部线性映射)（LLM）。LLM罗习一种技术，它将数据分解成更小的、局部相似性结构（位置关系）
        - Step3：微调
          - 用替换后的单词表和嵌入层进行微调
  - A Simple Baseline to Semi-Supervised Domain Adaptation for Machine Translation
    - 半监督领域适应翻译BGMMT
      - 分类
        - 模型为中心
          - 源域的翻译任务+目标域的语言模型
        - 数据为中心
          - 告平行语料库
            - 复制机制
            - back-translation
              - 逆向翻译首先生成从目标语言到源语言的翻译，然后训练翻译模型，将生成的句子伴随着目标句子。
              - 源域和目标域都有足量的并行数据，而智源模的数据量比目标域大很多
              - 有监督
              - 无监督
              - 没有源域和目标域的平行数据
              - 只有源域有平行数据而目标域没有
              - 半监督
      - 域适应模型分类
      - 结构
        - Transformer编码器-解码器
        - 字节对编码（BPE）创建共享子词单词表
        - 共享嵌表示：编码器可以将任何源语言的输入映射到一个共享的潜表示空间，解码器参数共享
        - 预训练模型初始化参数
        - 掩码语言模型（CAE）语言模型LM
        - 掩码：
          - 掩码
          - 删除
          - 填充
          - 置换
          - 旋转
      - 目标
        - 损失2：迭代逆向翻译
          - NMT1: s2t
            - 源语言到目标语言
            - 大量领域源语言单语数据
          - NMT2: t2s
            - 目标语言到源语言
            - 大量领域目标语言单语数据
        - 损失3：监督下的机器翻译
          - 领域平行语料数据
      - 结论
        - 预训练模型很重要
        - 更多的单平行数据是更好的
      - 实验的三种模型
        - BT+SFC
          - 优化公式1和2来训练，即损失1和2
          - 除了优化方程1和2，我们还利用源域的监督数据对公式3进行了优化
        - BT+BACK
          - 与BT+SFC的区别类似，不使用源域数据来解公式3，而是使用上述最后Acc最高的伪并行数据
          - 如果我们想生成高质量译文，可以使用XLM-R预训练语言模型，这个是有预训练模型的
      - 使用的XLM预训练模型
        - 相似翻译
        - 统计机器翻译SMT
        - 发展
          - 浅层神经网络
          - 使用了NMT的统计机器翻译
          - 纯的神经网络
          - 注意力机制的神经网络
        - 神经网络翻译NMT
        - NMT的结构
          - RNN
            - 慢，速忘
            - 长句子的特征只能在高层中发现，表示能力有限，性能低
          - CNN
            - 快！
            - 编码器
            - 解码器
            - 推理
            - 常用beam seawrch算法
          - 编码器解码器
        - 注意力机制
        - 提高计算速度，增大单词表
        - OOV问题
          - 复制机制的翻译方法，解决OOV
          - 子词单元处理OOV
          - 卷积seq2seq，ConvS2S
        - SOTA模型
          - RNMT+模型
          - 基于transformer的模型
        - 前沿挑战
          - 对齐机制（注意力）
          - OOV问题
          - Low-Resource语言翻译
          - 文档级翻译，语言翻译等
  - A Survey of Deep Learning Techniques for Neural Machine Translation
    - 深度神经网络翻译